



# Bardages & toitures

*En cliquant sur le picto ci-dessous*



*vous aurez accès à la fiche technique du produit souhaité*



## NEPER Rust



Revêtement élastique et souple anticorrosif d'aspect satin mat en phase aqueuse. Surtout utilisé en rénovation des bardages extérieurs et toit en tôle. Il assure une finition impeccable et durable dans le temps sur des fonds à forte déformation.



### + PRODUITS

- Suit la déformation de la structure
- Excellente résistance à la corrosion et aux intempéries
- Entretien et décoration des toitures métalliques et des bardages
- Inodore
- Souple 200% d'élasticité
- Étanche
- Thixotrope : application pistolet facile

**Aspect :** Mat satin

**Teintes :** Teintes pastels, teintes vives \*

**Rendement verticale :** 5 à 7 m<sup>2</sup>/L

**Rendement horizontal :** 0.5 à 2 m<sup>2</sup>/L

**Densité moyenne :** 1.25

**Conditionnement :** 15L

**Application :** Brosse, rouleau, pistolet Airless



\* Sur commande

## KARAX Transformateur \*

Transformateur de rouille en phase aqueuse.



### + PRODUITS

- Convertit la rouille
- Action rapide
- Sans odeur
- Sans solvant
- Recouvrable tous types de peinture

**Densité moyenne :** 0.90

**Rendement moyen :** 12 à 16 m<sup>2</sup>/L

**Conditionnement :** 15L - 3L - 1L

**Application :** Brosse, rouleau, par pulvérisations



\* Sur commande

## GALVA'Cryl \*

Primaire et finition pour métaux galvanisés et composites fibro-ciment. Protection et décoration des bardages et toitures.



### + PRODUITS

- Polyvalence application manuelle et mécanisée
- Protection efficace et durable même en atmosphère corrosive
- Grande imperméabilité
- Résistance aux salissures
- Très bonne adhérence
- Contient un agent anti-corrosion permettant une application directe sur métaux et brossés

**Coloris :** Teintes nuancier

**Densité moyenne :** 1.35

**Rendement moyen :** 10 m<sup>2</sup>/L

**Conditionnement :** 16L

**Application :** Brosse, rouleau spécial acrylique, pistolet Airless

\* Sur commande

## RENO'Toit \*

Peinture acrylique veloutée élastomérique pour toitures, séchant par double réticulation.



### + PRODUITS

- Finition élastomérique, souple et imperméabilisante
- Microporeuse
- Résistante à la salissure et aux variations climatiques
- Finition après APPLITECH FIX'O

**Aspect :** Mat velouté

**Coloris :** Gris ardoise/ rouge tuile

**Densité moyenne :** 1.32

**Rendement moyen :** 6 à 7 m<sup>2</sup>/L

**Conditionnement :** 16L

**Application :** Brosse, rouleau, pistolet Airless

\* Sur commande