

En cliquant sur le picto ci-dessous



SOLUTIONS EXTÉRIEURES **FILMS MINCES MINÉRAUX** À BASE DE SILICATE

CONTACT Plus *





Sous-couche garnissante pour supports microfissurés au silicate de potassium, prête à l'emploi. Le contact plus est utilisé en couche d'adhérence sur anciens fonds peints bien adhérents, organiques ou minéraux.



SPÉCIAL Fixatif *

Impression minérale et diluant à base de silicate de potassium. Permet d'homogénéiser et de réduire l'absorption de supports très poreux.









PRODUITS

- Permet de consolider les fonds
- Perméabilité à la vapeur d'eau exceptionnelle
- Ininflammable
- Excellente résistance aux UV
- Dilution 10% dans 1ère couche de Granital
- Empreinte écologique faible
- · Propriété algicides et germicides

Aspect: Liquide blanc laiteux Densité moyenne : 1.1

Rendement moyen: 0.1 à 0.2 L/m² Conditionnement: 20L - 5L

* sur commande

PRODUITS

- Peinture minérale conforme à la norme FDT 30808
- Permet de masquer la microfissuration (jusqu'à 0.5 mm)
- · Incombustible
- Très bon pouvoir couvrant, haut degré de blancheur
- Écologique, sans solvant et sans ajout de COV
- Permet à la vapeur d'eau exceptionnelle qui favorise l'évacuation de l'humidité des maçonneries
- Permet l'application de revêtements minéraux sur anciens fonds peints avec une peinture organique sans
- Propriétés algicides et fongicides
- Régule l'absorption du support

Couleur: Blanc Densité moyenne: 1.7 Rendement moven: 0.4kg/m²

* sur commande

GRANITAL *

Peinture minérale au silicate de potassium prête à l'emploi, à base de pigments et de charges inorganiques. Destinée au ravalement de supports minéraux.







SOLDALIT *

PRODUITS

• 20 ans de garantie couleur

organiques non élastiques

Très hydrophobe

Densité moyenne: 1.5 à 1.7

Conditionnement: 18KG - 5KG

Ininflammable

· Peut être appliqué sur supports minéraux et

pour la rénovation d'enduits et de peintures

Aspect mat minéral, très grande luminosité

• Propriétés algicides et fongicides naturelles

Rendement moyen: 450 g/m² pour 2 couches

• Résistante aux intempéries et aux UV

· Sans solvant organique, ni plastifiant

Conditionnement: 25KG - 5KG

Peinture de façade minérale à dispersion prête à l'emploi, élaborée à base d'un double liant sol-silicate.







SOLDALIT Fixatif *

Impression minérale et diluant à base d'un double liant sol-silicate. Utilisé pour diluer la finition KEIM Soldalit.





PRODUITS

- Microporeux
- Très résistant aux intempéries et aux UV
- Ininflammable
- Écologique, ne contient ni solvant organique, ni plastifiant
- Régule l'absorption du support

Aspect : Liquide d'aspect laiteux bleuté BS: 1.5 sous 85°

Densité moyenne: 1.0 à 1.1 Rendement moyen: 0.1 à 0.2L/m² Conditionnement: 20L - 5L

PRODUITS

- 20 ans de garantie couleur
- Peut être appliqué sur supports minéraux et pour la rénovation d'enduits et de peintures organiques non élastiques
- Résistante aux intempéries et aux UV
- · Très hydrophobe
- Ininflammable
- · Aspect mat minéral, très grande luminosité
- Sans solvant organique, ni plastifiant
- Propriétés algicides et fongicides naturelles

BS: 1.5 sous 85°

Densité moyenne: 1.3 à 1.6.

Rendement moyen: 350 g/m² pour 2 couches

Conditionnement: 25KG - 5KG



Sur commande



Sur commande

Sur commande