



Fixations

En cliquant sur le picto ci-dessous



vous aurez accès à la fiche technique du produit souhaité

KI-10 CHEVILLES D'ISOLATION EXTÉRIEUR à frapper, clou plastique



Réf	Épaisseur d'isolant		Longueur de fixation	Qualité / boîte
	Neuf	Réno		
	mm	mm	mm	unité
KI-070*	30	-	70	250
KI-090*	50	30	90	250
KI-120*	80	60	120	250
KI-140*	100	80	140	250
KI-160*	120	100	160	250
KI-180	140	120	180	250
KI-200*	160	140	200	250
KI-220*	180	160	220	250

* Sur commande

Réf	Épaisseur d'isolant		Longueur de fixation	Qualité / boîte
	Neuf	Réno		
	mm	mm	mm	unité
KI-140N*	70	50	140	250
KI-160N*	90	70	160	250
KI-180N	110	90	180	250
KI-200N*	130	110	200	250
KI-220N*	150	130	220	250
KI-260N*	190	170	260	200
KI-300N*	230	210	300	200
KI-220*	180	160	220	250

* Sur commande

KI10N CHEVILLES D'ISOLATION EXTÉRIEUR à frapper, clou métallique



T-FIX-8M CHEVILLES D'ISOLATION EXTÉRIEUR à frapper, clou métallique



Réf	Epaisseur d'isolant		Longueur de fixation	Qualité / boîte
	Neuf	Réno		
	mm	mm	mm	unité
T-FIX-8M-095*	60	40	95	200
T-FIX-8M-115*	80	60	115	200
T-FIX-8M-135*	100	80	135	200
T-FIX-8M-155*	120	100	155	200
T-FIX-8M-175	140	120	175	200
T-FIX-8M-195	160	140	195	200
T-FIX-8M-215*	180	160	215	100
T-FIX-8M-235*	200	180	235	100
T-FIX-8M-255*	220	200	255	100
T-FIX-8M-275*	240	220	275	100
T-FIX-8M-295*	260	240	295	100

* Sur commande

T-FIX-8S CHEVILLES D'ISOLATION EXTÉRIEUR

à visser, pose à fleur



T-FIX-8S-TOOL

Outils de pose pour chevilles T-FIX-8S

Réf	Épaisseur d'isolant		Longueur de fixation	Qualité / boîte
	Neuf	Réno	mm	unité
	mm	mm		
T-FIX-8S-115*	80	60	115	200
T-FIX-8S-135*	100	80	135	200
T-FIX-8S-155*	120	100	155	200
T-FIX-8S-175	140	120	175	200
T-FIX-8S-195*	160	140	195	200
T-FIX-8S-215*	180	160	215	100
T-FIX-8S-235*	200	180	235	100
T-FIX-8S-255*	220	200	255	100
T-FIX-8S-275*	240	220	275	100
T-FIX-8S-295*	260	240	295	100
T-FIX-8S-335*	280	260	335	100
	300	280	335	100

* Sur commande

Réf	Épaisseur d'isolant		Longueur de fixation	Qualité / boîte
	Neuf	Réno	mm	unité
	mm	mm		
T-FIX-8ST-115*	80	60	115	100
T-FIX-8ST-135	100	80	135	100
T-FIX-8ST-155*	120	100	155	100
T-FIX-8ST-175	140	120	175	100
T-FIX-8ST-195*	160	140	195	100
T-FIX-8ST-215*	180	160	215	100
T-FIX-8ST-235*	200	180	235	100
T-FIX-8ST-255*	220	200	255	100
T-FIX-8ST-275*	240	220	275	100
T-FIX-8ST-295*	260	240	295	100
T-FIX-8ST-335*	280	260	335	100
	300	280	335	100

* Sur commande

T-FIX-8ST CHEVILLES D'ISOLATION EXTÉRIEUR

à visser, pose à coeur



T-FIX-8ST-TOOL

Outils de pose pour chevilles T-FIX-8ST

KWL ROSACES


d'appui supplémentaire



Réf	Diamètre rosace	Quantité / boîte
	mm	unité
KWL-90*	90	200
KWL-110*	110	200
KWL-140*	140	200

* Sur commande

KC RONDELLE ISOLANTE avec capuchon intégré



KC + WB



KC + UC



Réf	Diamètre rosace	Quantité / boîte
	mm	unité
KC*	60	250

* Sur commande

Épaisseur d'isolant	Longueur de fixation	Vis associée	
		Ossature bois mm	Bas acier mm
40*	70	UC-5060	WB-48080
60*	90	UC-5080	WB-48080
80*	110	UC-5100	WB-48100
100*	130	UC-5120	WB-48120
120*	150	UC-6140	WB-48140
140*	170	UC-6160	WB-48160
160*	190	UC-6180	WB-48180

* Sur commande

FX-N-C CHEVILLES pour rail de départ



Réf	Diamètre de perçage	Longueur de cheville	Qualité / boîte
	mm	mm	
FX-N-06C040	6	40	100
FX-N-08C045	8	45	100
FX-N-08C060	8	60	100

ISO-PLUG CHEVILLES pour fixation dans l'enduit



Réf	Diamètre cheville	Longueur de cheville	Qualité / boîte	Vis recommandée
	mm	mm		mm
ISO-PLUG-50	27	52	50	4,0-5,0
ISO-PLUG-80	27	82	40	6,0-7,0



RT-SDSR FORÊT pour béton 3 taillants



Réf	Diamètre	Longueur totale	Longueur de travail
	mm	mm	mm
RT-SDSR-8/110*	8	110	50
RT-SDSR-8/160*	8	160	100
RT-SDSR-8/210*	8	210	150
RT-SDSR-8/260	8	260	200
RT-SDSR-8/310*	8	310	250
RT-SDSR-10/160*	10	160	100
RT-SDSR-10/210*	10	210	150
RT-SDSR-10/260	10	260	200
RT-SDSR-10/310*	10	310	250
RT-SDSR-10/460*	10	460	400

* Sur commande

Réf	Diamètre	Quantité / boîte
	mm	
PD-03	3	25
PD-05	5	25
PD-08	8	25
PD-10	10	25
PD-15*	15	25

* Sur commande

PD-CALE d'ajustement



KIK CHEVILLES D'ISOLATION pour pose en embrasures de porte et fenêtre



Réf	Épaisseur d'isolant		Qualité / boîte
	Neuf	Réno	unité
	mm	mm	
KIK-070*	30	10	400
KIK-090*	50	30	400

* Sur commande