



Impressions & primaires d'adhérence

En cliquant sur le picto ci-dessous



vous aurez accès à la fiche technique du produit souhaité



NAOS Prim



Impression universelle aux résines acryliques et alkydes en émulsion en phase aqueuse pour murs, plafonds et boiseries.



+ PRODUITS

- Excellente adhérence
- Recouvrable rapidement
- Grande facilité d'application : ne goute pas - n'éclabousse pas - bonne glisse
- Bon pouvoir opacifiant
- Bon pouvoir pénétrant y compris sur les fonds poudreux.
- Fixe et durcit le support
- Très faible teneur en solvant (COV<1 g/L)

BS : < 5 sous 85°

Densité moyenne : 1.45

Rendement moyen : 7 à 10 m²/L

Conditionnement : 16L - 3L - 12L

Application : Aquastar 13 (polyester tissé 13mm), Microtex 12 (mélange microfibres polyester 12mm)



DEXACRIL Impress

Impression aux résines acryliques en phase aqueuse pour plaques de plâtre.



+ PRODUITS

- Consolide, protège et blanchit
- Économique
- Régule la porosité du support
- Prête à l'emploi avant pose de revêtements
- Séchage rapide

BS : < 5 sous 85°

Densité moyenne : 1.44

Rendement moyen : 8 à 11 m²/L

Conditionnement : 15L - 3L

Application : Aquastar 13 (polyester tissé 13mm), Microtex 12 (mélange microfibres polyester 12mm)



FIXOPRIM

Primaire glycéro en émulsion aqueuse pour travaux soignés.



+ PRODUITS

- Très bonne pénétration sur fonds poreux
- Excellente adhérence sur fonds bloqués
- Recouvrable rapidement
- Régulation de la porosité et durcissement à cœur rapide

BS : Aspect Mat

Densité moyenne : 1.43

Rendement moyen : 10 m²/L

Conditionnement : 16L - 4L - 1L

Application : Aquastar 13 (polyester tissé 13mm), Microtex 12 (mélange microfibres polyester 12mm)



THALIS

Peinture soignée 2 en 1 impression et finition multi-soutiens intérieur et extérieur à base de résine 100% acrylique.



+ PRODUITS

- Primaire d'adhérence multi-soutiens (bois, cuivre, PVC, métaux prélaqués, ancien vernis)
- Aspect semi-tendu utilisable en sous couche à laque teintée
- Opacité maximale
- Impression finition d'aspect mat velouté pour travaux soignés

BS : < 6-8 sous 60° et 85°

Densité moyenne : 1.38

Rendement moyen : 10 à 12 m²/L

Conditionnement : 10L - 3L - 1L

Application : Aquastar 13 (polyester tissé 13mm), Microtex 12 (mélange microfibres polyester 12mm)



TETRA Impress



Impression glycérophthalique en phase solvant aux résines alkydes.



+ PRODUITS

- Bloque les fonds absorbants et les fonds bois
- Microporeux
- Régule la porosité du support
- Bon pouvoir mouillant

BS : < 8 sous 60°

Densité moyenne : 1.54

Rendement moyen : 8 à 14 m²/L

Conditionnement : 15L - 3L - 1L

Application : Aquastar 9 (polyester tissé 9mm), Microtex 12 (mélange microfibres polyester 12mm)



DOX IMPRESSION Glycero

Impression glycérophthalique en phase solvant à séchage rapide.



+ PRODUITS

- Économique
- Régule la porosité du support
- Bon pouvoir mouillant
- Forte adhérence au support

BS : < 10 sous 60°

Densité moyenne : 1.52

Rendement moyen : 10 à 13 m²/L

Conditionnement : 15L

Application : Rotagold (polyamide fil continu 12mm), Goldfaden (polyamide méché 12mm)



RENO' Prim

Impression alkyde uréthane en phase solvant à séchage rapide pour tous supports.



+ PRODUITS

- Excellent opacité
- Bloque parfaitement les fonds les plus poreux
- Excellent séchage et durcissement à cœur
- Insensibilité à l'alcalinité des supports

BS : Aspect Velours

Densité moyenne : 1.63

Rendement moyen : 10 m²/L

Conditionnement : 16L - 4L - 1L

Application : Aquastar 9 (polyester tissé 9mm), Microtex 12 (mélange microfibres polyester 12mm)



PEINTURES INTÉRIEURES PRIMAIRES D'ADHÉRENCE



B.I.N



Primaire d'accrochage ultra isolant, bloquant de tâches en phase solvant à base d'huile Shellac.



+ PRODUITS

- Séchage ultra rapide
- Adhérence supérieure sur surfaces brillantes et fermées
- Formule opacifiante pour bloquer les tâches les plus tenaces et persistantes
- Ferme les surfaces poreuses
- S'applique à températures négatives
- Isole de façon permanente tout type d'odeur
- Isole les nœuds du bois et les coulées de sève

BS : 5-10 sous 60°

Densité moyenne : 1.16

Rendement moyen : 10 à 12 m²/L

Conditionnement : 3.75L - 1L - 400mL

Application : Aquastar 13 (polyester tissé 13mm)



EKOPRIM

Primaire d'accrochage tous supports acrylique en phase aqueuse.



+ PRODUITS

- Primaire d'adhérence multi-supports (PVC, bois)
- Aspect mat tendu pour des travaux très soignés
- Film microporeux idéal sur boiseries
- Sans odeur
- Séchage rapide

BS : Aspect mat

Densité moyenne : 1.35.

Rendement moyen : 12 à 14 m²/L

Conditionnement : 15L - 3L - 1L

Application : Aquastar 13 (polyester tissé 13mm), Microtex 12 (mélange microfibres polyester 12mm)



MULTIDOX Prim

Primaire d'accrochage tous supports alkydes en phase solvant. Formule avec inhibiteur de corrosion.

GALVINOLEUM 3202

Primaire monocomposant super adhérent pour acier galvanisé, plastique ou autres surfaces lisses.



+ PRODUITS

- Particulièrement adapté aux supports difficiles
- Primaire anti-rouille sur métaux ferreux et non ferreux
- Très haute adhérence sur supports difficiles: plastiques, prélaqués, métaux non ferreux, carrelage

BS : < 6 sous 60°

Densité moyenne : 1.35

Rendement moyen : 11 à 18 m²/L

Conditionnement : 10L - 3L - 1L

Application : Microstar 10 (microfibres polyester 10mm), Rotafilt (polyester tissé 5mm)



+ PRODUITS

- Augmente l'adhérence aux surfaces lisses, tel que l'acier galvanisé, aluminium, plastique etc.
- Recouvrable après seulement 30 minutes
- Pouvoir couvrant extrêmement élevé: 50m²/l
- Convient également à une utilisation sur le verre et porcelaine
- Produit monocomposant

BS : Aspect mat

Densité moyenne : 0.92

Rendement moyen : 8 à 10 m²/L

Conditionnement : 15L* - 3L

Application : Microstar 10 (microfibres polyester 10mm), Rotafilt (polyester tissé 5mm)



* sur commande