



Laques & vernis

En cliquant sur le picto ci-dessous



vous aurez accès à la fiche technique du produit souhaité



OPALYS Premium mat



Peinture laque mate hautes performances formulée aux résines acryliques et alkydes uréthannes en phase aqueuse.



+ PRODUITS

- Une des rares laques mates du marché (BS < 5 sous 60°)
- Idéal pour lieux à fort trafic pour une décoration élégante
- Très haute dureté du film
- Excellente glisse
- Très bon pouvoir garnissant
- Finition tendue et lessivable
- Fonction air care : capte et détruit les polluants intérieurs tels que le formaldéhyde et l'acétaldéhyde
- Polyvalence murs et boiseries
- Contient un additif à effet immédiat anti flash rushing

BS : 4 sous 60°

Densité moyenne : 1.5

Rendement moyen : 12 à 14 m²/L

Conditionnement : 10L - 3L - 1L

Application : Microstar 10 (microfibres polyester 10mm), Microstar 5 (microfibres tissé 5mm), Rotafilt (polyester tissé 5mm)



OPALYS Premium velours

Peinture laque tendue velours aux résines acryliques et polyuréthanes en phase aqueuse.



+ PRODUITS

- Laque velours très haute dureté, idéal pour les lieux à fort trafic
- Finition tendue
- Lessivable
- Fonction aircare : capte et détruit les polluants intérieurs tels que le formaldéhyde et l'acétaldéhyde
- Polyvalence murs et boiseries
- Contient un additif à effet immédiat anti flash rushing

BS : 7 sous 60° / 10-13 sous 85°

Densité moyenne : 1.33

Rendement moyen : 12 à 14 m²/L

Conditionnement : 10L - 3L - 1L

Application : Microstar 10 (microfibres polyester 10mm), Microstar 5 (microfibres tissé 5mm), Rotafilt (polyester tissé 5mm)



OPALYS Premium satin

Peinture laque satinée aux résines acryliques et alkydes uréthanes en phase aqueuse.



+ PRODUITS

- Laque satinée très haute dureté idéal pour les lieux à fort trafic
- Finition tendue
- Lessivable
- Résistance aux tâches
- Fonction aircare : capte et détruit les polluants intérieurs tels que le formaldéhyde et l'acétaldéhyde
- Polyvalence murs et boiseries
- Contient un additif à effet immédiat anti flash rushing

BS : 26 sous 60°

Densité moyenne : 1.51

Rendement moyen : 12 à 14 m²/L

Conditionnement : 10L - 3L - 1L

Application : Microstar 10 (microfibres polyester 10mm), Microstar 5 (microfibres tissé 5mm), Rotafilt (polyester tissé 5mm)



OPALYS Premium brillant

Peinture laque brillante hautes performances formulée aux résines alkydes uréthannes en phase aqueuse.



+ PRODUITS

- Laque brillante très haute dureté
- Finition tendue
- Lessivable
- Résistante aux chocs et aux rayures
- Contient un additif à effet immédiat anti flash rushing

BS : 80 sous 60°

Densité moyenne : 1.51

Rendement moyen : 10 à 14 m²/L

Conditionnement : 10L - 3L - 1L

Application : Microstar 10 (microfibres polyester 10mm), Microstar 5 (microfibres tissé 5mm), Rotafilt (polyester tissé 5mm)





OPALOX Satin

Peinture laque satinée formulée aux résines alkydes en phase solvant.



VERNIS GEL Incolore

Vernis gel anti-gouttes pour la protection des bois intérieurs.



+ PRODUITS

- Laque tendue
- Mono-produit : impression-finition
- Séchage rapide
- Microporeux
- Thixotropie sans coulure
- Blancheur optimisée pour être durable

BS : 20 sous 60°

Densité moyenne : 1.44

Rendement moyen : 11 à 14 m²/L

Conditionnement : 10L - 3L - 1L

Application : Aquastar 9 (polyester tissé 9mm), Rotafilt (polyester tissé 5mm)



+ PRODUITS

- Laque microporeuse souple pour le bois
- Forte opacité
- Excellent garnissant sans coulure
- Excellent tendu
- Polyvalence boiseries intérieures & extérieures
- Polyvalence impression & finition

BS :

Densité moyenne : 1.38 ± 0.05 à 20° C

Rendement moyen :

Conditionnement : 10L - 3L - 1L

Application :



+ PRODUITS

- Vernis ébénisterie recommandé pour les protection des bois intérieurs
- Sa formule gélifiée anti-gouttes permet une application facile sans coulures
- Excellente résistance aux chocs, aux tâches, aux rayures et aux U.V
- 5 teintes sur commande : gris vieilli, chêne foncé, chêne moyen, chêne clair, blanc césuré

Aspect : Incolore et incolore satiné

Densité moyenne : 1.02

Rendement moyen : 12 m²/L

Conditionnement : 2.5L - 1L

