Primaires & régulateurs

En cliquant sur le picto ci-dessous

vous aurez accès à la fiche technique du produit souhaité

WEBER RÉGULATEUR

20KG (seau)

Couche de fond avant l'application d'enduits de parements organiques.

PRODUITS

- Prêt à l'emploi
- Réduction des COV : classement A
- Disponible en 9 teintes
- Idéal avant application de WEBERTENE XL+, WEBERTENE SG et WEBERMAXILIN SILCO

Couleur : blanc et 8 teintes nuancier *
Rendement moyen : de 200 à 300 g/m²
Conditionnement : 10KG, 20KG
Outillage : rouleau laine, brosse

* Sur commande

WEBERPRIM SIL

15 L *

Sous-couche teintée avant application de parements silicates.

PRODUITS

- A base de dispersion et de sable de quartz
- Prêt à l'emploi
- Idéale avant application de webermaxilin sil R et webermaxilin sil T

Rendement moyen : 300 g/m² dilué à 20% d'eau
Conditionnement : 15L
Outillage : rouleau laine

* Sur commande

PARA-THERM

Régul *

Régulateur de fond pigmenté, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

PRODUITS

- Fixe et régule l'absorption des fonds
- Séchage rapide
- Idéal avant application PARA-THERM CF taloché

Rendement moyen : 7.5 m² / L / couche
Conditionnement : 15L
Outillage : Brosse, rouleau à poils longs, pistolet pneumatique et Airless

* Sur commande