



# Produits de préparation pour le bois

*En cliquant sur le picto ci-dessous*



*vous aurez accès à la fiche technique du produit souhaité*

## DÉCAPANT Sec

Décapant permettant une élimination rapide et radicale sans rinçage de tous types de revêtements.



### + PRODUITS

- Décapant sans rinçage, facile d'utilisation
- Élimine tous les revêtements (lasures, peintures, vernis)
- Action ultra-rapide (temps d'action 5 à 10min)
- Décapage simple
- Idéal sur les supports bois

Rendement moyen : 5 m<sup>2</sup>/L

Conditionnement : 5L - 1L



## NETTOYANT Concentré

Nettoyant concentré pour les terrasses en bois et bois composites, idéal pour l'entretien au quotidien de votre terrasse.



### + PRODUITS

- Nettoyant concentré formulé spécifiquement pour les terrasses en bois
- Élimine les taches, les moisissures
- Ne décolore pas le bois et ne laisse aucune odeur
- Sans danger pour la faune et la flore.

Densité moyenne : 1.00

Rendement moyen : 30 m<sup>2</sup>/L

Conditionnement : 1L



## DÉGRISEUR Bois

Spécialement étudié pour nettoyer, dégriser et éclaircir tous les bois grisailleés par le soleil et les intempéries.



### + PRODUITS

- Nettoyant concentré formulé spécifiquement pour les terrasses en bois.
- Performant et efficace
- Élimine les taches, les moisissures
- Ravive vos bois tachés/noircis sans les décolorer.
- Convient pour tous les bois.
- Dégriseur pour bois sans odeur et sans danger pour la faune et la flore.

Densité moyenne : 1.03

Rendement moyen : 7 m<sup>2</sup>/L

Conditionnement : 5L - 1L



## CLOVER HOUSE New wood

Mastic polyester bi-composant ultra-polyvalent.



### + PRODUITS

- Tout type d'application sur support bois
- Durcissement rapide
- Utilisable en extérieur ou intérieur
- Corriger les imperfections du bois, du fer et des matières plastiques
- Livré avec un durcisseur de 45g

Couleur : Blanc

Conditionnement : 1.445KG - 0.5KG



## REPAR'Wood

Enduit en poudre de rebouchage et réparation bois.



### + PRODUITS

- Excellente adhérence
- Facile à poncer
- Mise en peinture 3H
- Peut être sculpté, raboté, percé et peint
- Corriger les imperfections du bois
- Temps d'utilisation 30 minutes

Taux de gâchage : 0.3L d'eau pour 1KG d'enduit

Conditionnement : 1KG



## TETRA Impress

Impression traditionnelle formulée aux résines alkydes en phase solvant.



### + PRODUITS

- Bloque les fonds absorbants et les fonds bois
- Microporeux
- Régule la porosité du support
- Bon pouvoir mouillant
- Idéal pour imprimer des bois bruts en extérieurs

BS : < 8 sous 60°

Densité moyenne : 1.54

Rendement moyen : 8 à 14 m<sup>2</sup>/L

Conditionnement : 15L - 3L - 1L

Application : Aquastar 9 (polyester tissé 9mm), Microtex 12 (mélange microfibres polyester 12mm)

