



Protection & décoration des parquets

En cliquant sur le picto ci-dessous



vous aurez accès à la fiche technique du produit souhaité

NETTOYANT Matériel *

Idéal pour nettoyer et dégraisser facilement tous outils et matériels d'application des produits en phase solvant.



+ PRODUITS

- Excellent pouvoir solvant
- Convient pour nettoyage des outils mais également pour le nettoyage du matériel d'application des colles : pistolets...
- Ne convient pas pour le nettoyage des outils utilisés pour l'application des produits en phase aqueuse

Densité moyenne : 0.8

Conditionnement : 1L



* sur commande

FOND DUR Prim'SO

Fond dur universel incolore compatible avec tous les vitrificateurs Plastor (phase aqueuse comme phase solvant)



+ PRODUITS

- Haut pouvoir pénétrant pour former une base d'accrochage idéale pour la finition
- Séchage rapide sans odeur gênante (30min)
- Confère une légère couleur miel au parquet
- Bouche-pores qui neutralise les anti-oxydants pour assurer le parfait séchage de tous les vitrificateurs parquets
- Recouvrable 45 à 60 min

Densité moyenne : 0.82

Rendement moyen : 10 m²/L

Conditionnement : 5L - 1L



FOND DUR Prim'H2O

Fond dur parquet, bloque les tanins sur les parquets en chêne et évite l'apparition de tâches causées par les remontées tanniques.



+ PRODUITS

- Anti-tanins
- Application facile et uniforme grâce à sa formulation fluide
- Donne un aspect clair
- Spécialement adapté pour être utilisé en système avec tous les vitrificateurs PUR-T ou phase aqueuse
- Recouvrable 1 à 2 heures

Densité moyenne : 1.05

Rendement moyen : 10 m²/L

Conditionnement : 5L - 1L



NETTOYANT PARQUET Spray

Nettoyant parquet pour usage quotidien sur tous types de parquets.



+ PRODUITS

- Facile d'utilisation
- Diffuse une bonne odeur de frais
- Ne nécessite pas de rinçage
- Formulé avec des agents anti-statiques pour retarder le dépôt de poussières
- Convient pour parquets vitrifiés, huilés, pré-vernis, stratifiés, sols souples
- Concentrée en 1L à diluer
- Prêt à l'emploi en spray

Conditionnement : 0.4L (Spray) - 1L (Pot)



HUILE ENTRETIEN Aquanat

Regénérant naturel des parquets huilés avec Aquanat.



+ PRODUITS

- Incolore
- Produit naturel
- Prolonge l'efficacité de la protection et conserve le rendu initial
- Rafraîchit les parquets ternis
- Permet de rehuiler un parquet après un nettoyage en profondeur
- Ne pas diluer

Rendement moyen : 50 m²/L

Conditionnement : 1L

RAVIVEUR MÉTALLISANT Satin

Raviveur prolongeant la durée de vie du film du vitrificateur en le protégeant de l'usure.



+ PRODUITS

- Ravive les surfaces ternies et estompe les rayures superficielles
- Formulation métallisante, assure une grande résistance aux tâches et prolonge la durée du film en protégeant les parquets de l'usure
- Existe en aspect mat sur commande
- Convient sur tous les vitrificateurs, revêtements de sol stratifiés, sols PVC

Rendement moyen : 50 m²/L

Conditionnement : 1L





PRIMO-T2

Vitrificateur parquet polyuréthane monocomposant incolore en phase aqueuse pour lieux de passage fréquents.



MONOPUR-T3 Satiné

Vitrificateur monocomposant en phase aqueuse à la résistance comparable à celle des vitrificateurs bicomposants.



+ PRODUITS

- Formule épaisse : viscosité 35 secondes
- Facile d'application
- Confère une nuance ambrée naturelle et chaleureuse au parquet
- 6 - 8 heures entre 2 couches

Aspect : Extra-mat, satin, brillant *

Densité moyenne : 0.9

Rendement moyen : 12 m²/L

Conditionnement : 5L - 1L



* sur commande

+ PRODUITS

- Film non jaunissant et viscosité très importante
- 52 secondes
- Sans odeur gênante
- Permet de conserver la tonalité claire des bois
- 2 - 3 heures entre 2 couches

Aspect : Extra-mat, satin

Densité moyenne : 1.035

Rendement moyen : 10 m²/L

Conditionnement : 5L - 1L



+ PRODUITS

- Adapté aux forts trafics
- Garnissant et tendu exceptionnel
- Facilité et sûreté
- Convient en salle de sports, sur sols chauffants, sur sols ciment
- 3 - 5 heures entre 2 couches

Aspect : Mat, satin, brillant *

Densité moyenne : 1.04

Rendement moyen : 10 m²/L

Conditionnement : 5L - 1L *



* sur commande



PUR-T4 Extra mat *

Vitrificateur pur polycarbonate bicomposant parquet incolore pour lieux à trafics extrêmes.



+ PRODUITS

- Résistance et dureté inégalées.
- Viscosité très importante : 58 secondes
- Très agréable à appliquer
- Sans odeur
- Permet de conserver la tonalité claire des bois
- 3 - 5 heures entre 2 couches

Aspect : Extra-mat, satin, brillant

Densité moyenne : 1.04

Rendement moyen : 10 m²/L

Conditionnement : 5L



* Sur commande

+ PRODUITS

- Préserve la surface naturelle du parquet
- Formulée à base d'huiles et de cires naturelles
- Nourrit en profondeur le bois et protège durablement tous les parquets des agressions
- Confère une nuance ambrée naturelle et chaleureuse
- Toucher soyeux.
- 8 - 10 heures entre 2 couches

Coloris : Chêne fumé*, chêne moyen*, gris patiné,

gris foncé, naturel, blanc

Densité moyenne : 0.92

Rendement moyen : 30 m²/L

Conditionnement : 2.5L - 1L



* Sur commande

+ PRODUITS

- Protège tous les parquets des agressions quotidiennes sans laisser de film visible
- Ultra rapide
- Ultra économique par son rendement
- Sans odeur gênante
- Aspect mat apporte un réchauffement du bois
- 1 - 2 heures entre 2 couches

Aspect : Mat, effet invisible *

Densité moyenne : 1.03

Rendement moyen : 15-20 m²/L

Conditionnement : 5L - 1L



* Sur commande