

En cliquant sur le picto ci-dessous



vous aurez accès à la fiche technique du produit souhaité

SOLUTIONS EXTÉRIEURES I.T.E SOUS ENDUITS



WEBERTHERM XM

Mortier technique pour collage, calage et sous-enduit des systèmes webertherm XM.



◆ PRODUITS

- Approuvé pour une utilisation : laine de roche, PSE, mousse résolique webertherm ultra 22 et liège expansé webertherm natura
- Un seul produit pour trois usages : collage, calage et sous-enduit pour systèmes d'ITE Webertherm

Rendement moyen : de 2.5KG/m² à 4.5KG/m²

par passe

Conditionnement: 25KG

Outillage: malaxeur, truelle, couteau à enduire

WEBERTHERM PPE

Pâte prête à l'emploi pour le sous-enduit du système d'1.T.E webertherm PPE.



◆ PRODUITS

- Aucun ajout : sous-enduit en pâte prête à l'emploi
- Application manuelle ou mécanisée
- Peut être recouvert directement par la finition RPE

Rendement moyen: de 2.5KG/m² à 3.5KG/m²

par passe

Conditionnement: 25KG

Outillage: malaxeur, truelle, couteau à enduire

WEBERTHERM

309 *

Colle en pâte prête à l'emploi à haute performance pour le collage du système webertherm XM PSE COB et le calage du système webertherm XM roche COB.





PRODUITS

- Résistance renforcée à l'arrachement
- Prête à l'emploi
- Spécialement adaptée aux systèmes d'ITE sur panneaux bois

Rendement moyen : de 1.5KG/m^2 à 2.5KG/m^2

Conditionnement: 25KG

Outillage : spatule crantée de 4x4mm ou 6x6mm

Sur commande

PARA-THERM

Poudre GT tradi *

Mortier colle en poudre base ciment et enrichi de liant organique Prête à gâcher après mélange avec de l'eau.







- Collage + Calage et Enduisage pour Système Para Therm 2EC-E
- Prêt a l'emploi
- · Finition lisse, RPE et RME

Rendement moyen : 2,6 à 3 kg/m² Conditionnement : 25KG

Outillage: Taloche crantée

Sur commande

PARA-THERM

CF Pâte SE *

Pâte épaisse à base de charges minérales et de copolymères acryliques en phase aqueuse.





♣ PRODUITS

- Produit lisse organique ayant une parfaite compatibilité avec les finitions organiques et organosiloxanes de type RPE
- Peut être recouvert directement par la finition
- Pâte souple mono composant : prête à l'emploi

Rendement moyen: 2KG/m² Conditionnement: 25KG Outillage: taloche

Sur commande