

SOLUTIONS EXTÉRIEURES

LES FAÇADES SYSTÈME D'IMPÉRMÉABILITÉ

	SYSTÈME	PRIMAIRE	INTERMÉDIAIRE	FINITION
I1 Revêtement imperméable et microporeux s'accommodant de la micro fissuration existante du support ne dépassant pas 0,2 mm	Renaulac	APPLITECH FIXATEUR OPACIFIANT Dilué à 20% d'eau 150 à 200 g/m ²		ABSOLU MAT 350 g/m ²
	Plusdox			DOXFOND 300 g/m ²
I2 Revêtement imperméable et microporeux s'accommodant de la micro fissuration existante du support ne dépassant pas 0,5 mm	Renaulac	APPLITECH FIXATEUR OPACIFIANT Dilué à 20% d'eau 180 g/m ²	APPLITECH SOUS COUCHE 300 g/m ²	ABSOLU MAT 250 g/m ²
	Plusdox		DOXFOND 300 g/m ²	PARADOXANE PREMIUM 250 g/m ²
I3 Revêtement imperméable et microporeux s'accommodant de la micro fissuration existante du support ne dépassant pas 1 mm	Renaulac	APPLITECH FIXATEUR OPACIFIANT dilué à 20% d'eau 150 à 200 g/m ²	APPLITECH SOUS COUCHE 300 g/m ²	ABSOLU MAT 350 g/m ²
	Plusdox		DOXFOND 300 g/m ²	OU APPLITECH GOM 1 Kg/m ² (support à relief)
I4 Revêtement imperméable et microporeux s'accommodant de la micro fissuration existante du support ne dépassant pas 2 mm	Renaulac	APPLITECH FIXATEUR OPACIFIANT Dilué à 20% d'eau 150 à 200 g/m ²	APPLITECH SOUS COUCHE 400 g/m ² + TOILE	ABSOLU MAT 800 g/m ² + TOILE
	Plusdox		DOXFOND 300 g/m ²	APPLITECH SOUS COUCHE 400 g/m ²
			+ APPLITECH SOUS COUCHE 400 g/m ²	APPLITECH GRANITE Dilué max à 3% d'eau 600 g/m ²
			PARADOXANE PREMIUM 350 g/m ² + Toile + PARADOXANE PREMIUM 350 g/m ²	APPLITECH TALOCHE Dilué max à 3% d'eau 1,5 Kg/m ²
			PARADOX INTER 500 g/m ² + Toile + PARADOX INTER 400 g/m ²	PARADOXANE PREMIUM 400 g/m ²
				PARADOX TALOCHE 1,6 Kg/m ²

Toutes les consommations indiquées dans le tableau ci-dessus sont théoriques sur supports normalement absorbants.

* Les primaires indiqués sur le tableau ci-dessus sont adaptés sur supports adhérents ou sur anciennes peintures compatibles.
 NOUS CONSULTER pour autres supports ou pour vérifier la compatibilité.