

SOLUTIONS EXTÉRIEURES

LES FAÇADES

SYSTÈME DÉCORATIFS

SYSTÈME

PRIMAIRE*

FINITION

GARANTIE



<p>D1 Revêtement permettant de maintenir l'aspect d'origine du parement de la façade ou de lui donner un aspect peu différent</p>	<p>ACRYLIQUE & SILOXANE</p>		<p>RENO'TEC HYDROFUGE A 1,5 à 4 L/m²</p>	<p>** 10 ANS Bonne tenue</p>	
		<p>D2 Revêtement ayant une fonction décorative (film mince)</p>	<p>ACRYLIQUE & SILOXANE</p>	<p>RENO'5915 1X250 g/m²</p>	<p>RENO'5915 1X250 g/m²</p>
<p>RENO'LITH 1X250 g/m²</p>	<p>RENO'LITH 1X250 g/m²</p>			<p>5 ANS Bonne tenue</p>	
<p>RENO'LITH'O 1X250 g/m²</p>	<p>RENO'LITH'O 1X250 g/m²</p>			<p>5 ANS Bonne tenue</p>	
<p>RENO'SIL 1X250 g/m²</p>	<p>RENO'SIL 1X250 g/m²</p>			<p>10 ANS Bonne tenue</p>	
		<p>Plasdox</p>	<p>PLASTONYL NF 1 couche diluée à 5%</p>	<p>PLASTONYL NF 1 couche pur</p>	<p>–</p>
			<p>PLASDOXANE PREMIUM Dilué à 10% d'eau</p>	<p>PLASDOXANE PREMIUM 1 couche pur</p>	<p>–</p>
	<p>MINÉRAL SILICATE</p>	<p>Keim</p>	<p>GRANITAL Dilué à 10% avec FIXATIF SPECIAL sur supports bruts uniquement</p>	<p>GRANITAL</p>	<p>20 ANS (garantie couleur)</p>
			<p>SOLDALIT Dilué à 10% avec FIXATIF SOLDALIT</p>	<p>SOLDALIT</p>	<p>20 ANS (garantie couleur)</p>
	<p>MINÉRAL CHAUX</p>	<p>Setif</p>	<p>CALFIS Dilué à 50%</p>	<p>IDROLIT Couche diluée à 30% d'eau + 1 couche diluée à 20%</p>	<p>–</p>
<p>D3 SEMI EPAIS Revêtement apportant une protection superficielle de nature à masquer le faïençage éventuel du support</p>	<p>ACRYLIQUE & SILOXANE</p>	<p>Renaulac</p>	<p>APPLITECH FIXATEUR OPACIFIANT Dilué à 20% d'eau 180 g/m²</p>	<p>REFETEXANE 300 à 400 g/m²</p>	<p>10 ANS Bonne tenue</p>
			<p>ABSOLU MAT Dilué à 25% d'eau 100g/m²</p>	<p>ABSOLU MAT 300g/m²</p>	<p>10 ANS Bonne tenue</p>
		<p>RAVALEX MAT 300g/m²</p>	<p>RAVALEX MAT 1 couche pur 400g/m²</p>	<p>–</p>	
<p>D3 EPAIS Revêtement apportant une protection superficielle de nature à masquer le faïençage éventuel du support</p>	<p>ACRYLIQUE & SILOXANE</p>	<p>Renaulac</p>	<p>APPLITECH FIXATEUR OPACIFIANT Dilué entre 10 et 20% d'eau 150 à 200 g/m²</p>	<p>RENO RIBBE F2 2,5 kg/m²</p>	<p>10 ANS Bonne tenue</p>
		<p>Weber</p>	<p>WEBER REGULATEUR 200 à 300 g/m²</p>	<p>WEBER MAXILIN SILCO 2,5 kg/m²</p>	<p>–</p>
	<p>WEBER REGULATEUR 200 à 300 g/m²</p>		<p>WEBERTENE SG 5,5 à 6,5 kg/m²</p>	<p>–</p>	
	<p>WEBER</p>		<p>WEBER MAXILIN SIL T 2,8 kg/m²</p>	<p>–</p>	
	<p>WEBER TOP UNIVERSEL 3 kg/m² pour 2 mm d'épaisseur</p>		<p>WEBER TOP UNIVERSEL 3 kg/m² pour 2 mm d'épaisseur</p>	<p>–</p>	
	<p>MINÉRAL CHAUX</p>	<p>WEBERBASE FACIM FIN</p>	<p>WEBER TOP RIBBE 1,8 à 2,5 kg/m²</p>	<p>–</p>	

Toutes les consommations indiquées dans le tableau ci-dessus sont théoriques sur supports normalement absorbants.

* Les primaires indiqués sur le tableau ci-dessus sont adaptés sur supports adhérents ou sur anciennes peintures compatibles. NOUS CONSULTER pour autres supports ou pour vérifier la compatibilité

** * Dégressivité d'efficacité au bout de 5 ans au taux de 20% par an.